

# Защитные дорожки для транспортирования техники на гусеничном ходу



- ✓ **МИНИМУМ ОБСЛУЖИВАЮЩЕГО ПЕРСОНАЛА**
- ✓ **ЛЕГКОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ**
- ✓ **УДОБСТВО В ХРАНЕНИИ**

Защитные полиуретановые дорожки являются идеальной и современной заменой конвейерной ленты, которая применяется не по назначению для заезда, движения и выезда техники на гусеничном ходу в ремонтном боксе во избежание существенного повреждения бетонного пола.

Незначительный вес одной секции защитной дорожки (18 кг) позволяет оперативно и безопасно для здоровья технического персонала организовывать заезд, выезд и движение техники на гусеничном ходу в ремонтном помещении без повреждения бетонного пола.

Доставку защитных дорог к месту использования рекомендуем производить при помощи специализированной транспортировочной тележки, на которую помещается 12 секций. В случае когда защитные дороги не используются, их можно аккуратно уложить на тележку и безопасно транспортировать к месту хранения.

Артикул	Параметры	Масса, кг
FTE-1016	Секция защитной дорожки для транспортировки техники на гусеничном ходу. Габаритные размеры (Д*Ш*В) - 1000*800*18 мм	18
FTE-1492	Устройство для транспортировки защитной дорожки. Вместительность до 12 секций	-

