

Противооткатные упоры для горной и строительной техники



- ✓ **ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ ТЕХНИКИ ОТ 23 ДО 90 ТОНН**
- ✓ **ДИАМЕТР КОЛЕС ОТ 800 ДО 3000 ММ**

Данная серия противооткатных упоров предназначена для применения с колесами диаметром от 800 до 3000 мм грузовых и коммерческих автомобилей, горной и строительной техники средней мощности, к которой относятся самосвалы с шарнирно-сочлененной и жесткой рамой, фронтальные погрузчики, машины для подземных работ, автогрейдеры, колесные экскаваторы и бульдозеры и т.д.

Для монтажа противооткатных упоров на технике предусмотрены специальные стальные кронштейны с металлическим фиксатором, которые располагаются и крепятся на переднем бампере самосвала или в любом удобном и безопасном для эксплуатации месте.

Артикул	Диаметр колеса, мм	Габаритные размеры, Д x Ш x В, мм	Масса, кг	Артикул для заказа кронштейна
FTE-3.5LW	Ø 1200-1800	340 x 250 x 225	6,5	FTE-2264
FTE-3.7LW	Ø 1200-2200	475 x 305 x 255	7,8	FTE-1944
FTE-4/3	#4: Ø 1200-3000 #3: Ø 800-1200	559 x 340 x 280	8	FTE-2029

